

Teknik Bilgi

turboTEC Plus Kombi	Birim	VUW 322/5-5
Güç aralığı	kW	10,6-32
Sıcak kullanım suyu maks. ısıt güç	kW	32
Kategori		II2H3BP
Gaz giriş basıncı doğalgaz (2H (G20))	mbar	20
Sıvı gaz LPG (G30/G31)	mbar	29/37
Pompa debisi (T=20K yakl.)	lt/h	1375
Max. kalorifer gidiş suyu sıcaklığı (yaklaşık)	°C	85
Ayarlanabilir kalorifer gidiş suyu sıcaklığı (Fabrikasyon 75 °C)	°C	30-80
Genleşme tankı kapasitesi	lt	10
Kalorifer işletme basıncı (max)	bar	3
Pompa basma yüksekliği	mbar	250
Ayarlanabilir kullanma suyu sıcaklığı aralığı	°C	35-65
Min. kullanma suyu debisi	lt/dk	1,5
Min. su debisi için gerekli su basıncı	bar	0,15
Max. kullanma suyu basıncı	bar	10
Sıcak su debisi ($\Delta T=30K$)	lt/dk	15
Yükseklik	mm	800
Derinlik	mm	338
Genişlik	mm	440
Ağırlık (yaklaşık)	kg	38
Elektrik bağlantısı	V/Hz	230/50
Güç çekimi	W	136
Koruma sınıfı		IPX4D
Baca çapı	mm	60/100

Teknik Bilgi

atmoTEC/turboTEC Pro Kombi	Birim	VUW 202/5-3	VUW 240/5-3	VUW 242/5-3
Güç aralığı	kW	6,8-20	8,1-24	8,1-24
Sıcak kullanım suyu mak. ısıt güç	kW	20	24	24
Kategori		I12H3BP	I12H3BP	I12H3BP
Gaz giriş basıncı doğalgaz 2H (G20)	mbar	20	20	20
Sıvı gaz LPG (G30/G31)	mbar	29/37	29/37	29/37
Ayarlanabilir kalorifer gidiş suyu sıcaklığı (Fabrikasyon 75 °C)	°C	30-80	30-80	30-80
Genleşme tankı kapasitesi	lt	6	6	6
Kalorifer işletme basıncı (max)	bar	3	3	3
Pompa basma yüksekliği	mbar	250	250	250
Ayarlanabilir kullanma suyu sıcaklığı aralığı	°C	35-65	35-65	35-65
Min. kullanma suyu debisi	lt/dk	1,5	1,5	1,5
Min. su debisi için gerekli su basıncı	bar	0,15	0,15	0,15
Max. kullanma suyu basıncı	bar	10	10	10
Sıcak su debisi ($\Delta T=30K$)	lt/dk	9,6	11,4	11,4
Yükseklik	mm	800	800	800
Derinlik	mm	338	338	338
Genişlik	mm	440	440	440
Ağırlık (yaklaşık)	kg	35	36	36
Elektrik bağlantısı	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Güç çekimi	W	137	88	145
Koruma sınıfı		IPX4D	IPX4D	IPX4D
Baca çapı	mm	60/100	130	60/100